

SZÍN BEN EGYEZŐ KÉSZLET

Műszaki adatlap
Magyar


QUICK-STEP®
PADLÓTERVEZŐK

Általános Információ

Ez az elasztikus, akrilalapú paszta ideális megoldás a szegélylécek és a falak közötti rések feltöltésére. Azokhoz a résekhez is ideális, amelyek nem zárhatók le szegélyléccel, profillal vagy csőtakaróval. Egyező színekben elérhető.



Színben egyező készlet

Rendelési kód	QSKIT(-)
Csomagolás	Patron
Tartalom	310 ml
Szín	14 színben kapható
Alap	Akril diszperzió
Viszkozitás	Paszta
Fogyasztás	1 tubus +/- 15 m-hez
Szavatossági idő	Legalább 24 hónapig bontatlan csomagolásban, száraz helyen, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten, fagytól óva.

Színben egyező készlet

Gyógyulási idő

Bőrképződés: +/- 20 perc

VOC emisszió

(illékony szerves vegyület)

< 1 %

Alkalmazási hőmérséklet

5 °C–30 °C

Hőmérsékletállóság

-20 °C–80 °C (teljesen megszáradt termékhez)

Alkalmazható

- Max. 15%-os tágulású hézagok.
- Nem használható a Vinyl Flex Click termékkel együtt, ha a padlófelület 10 m²-nél nagyobb. 10 m²-nél kisebb helyiségek esetében építsen be tágulási profilt abba az ajtónyílásba, amely összeköti ezt a helyiséget a többi helyiséggel.
- Ne használja olyan területen, ahol vízzel való folyamatos érintkezés lehetséges.

Biztonság

✓ **Szemvédelem**

Kerülje a termék szembe jutását.

✓ **Bőrvédelem**

Kerülje a termék bőrrel való érintkezését. Allergiás reakciót válthat ki.

Tulajdonságok

A Quick-Step kiegészítőket kifejezetten Quick-Step padlóinkhoz fejlesztettük ki.

✓ **Festhető**

✓ **Tartós rugalmasság**

Korlátozott tágulás továbbra is előfordulhat.

✓ **Egyedi színválaszték**

14 fa- és kőszzerű szín kifejezetten a Quick-Step padlókhöz kifejlesztve.

✓ **Passzoló asztal kapható**

Az egyes Quick-Step padlókhöz legmegelőbbet megtalálja az értékesítési szervezőben vagy a weboldalon.

Telepítés

1. Tiszta, száraz, por- és zsírmentes felületen dolgozzon.
2. Vágja le a színazonos fugázó kinyomócsővét átlósan úgy, hogy legalább 5 mm átmérőjű nyílást hagyjon. Vigye fel a fugázót kézi vagy pneumatikus tömítőpisztollyal a részbe. Ügyeljen arra, hogy ne töltse ki a szükséges tágulási hézagokat.
3. Nedvesítsen be egy spatulát vagy az ujját szappanos oldattal (víz és mosogatószer), és simítsa el a fugázót.
4. Összehúzódnál esetén ismétlje meg a fenti lépéseket.
5. A Quick-Step színazonos fugázó 3 óra elteltével festhető.
 - Rögzítse a sínt a falhoz csavarokkal vagy Quick-Step One4All Glue ragasztóval

Karbantartás

1. Száradás előtt:
A színazonos fugázó nedves kendővel vagy tisztítókendővel távolítható el.
2. Ha megszáradt:
A felesleges terméket mechanikusan kell eltávolítani, pl. egy műanyag spaklival. Ezután tisztítsa meg tisztítókendővel. Makacs foltok esetén használjon természetes oldószersprayt.